

Mikrofon DM 2417

- Kurzinformation -

Arbeitsweise akustisch	: Druckgradientenempfänger
elektrisch	: Tauchspulenprinzip
Einsatzcharakteristika	: - Richtmikrofon für akustisch hochwertige Ela-Technik - durch unterschiedliche Varianten (z.B. mit oder ohne Schalter, mit oder ohne Schwanenhals, Impedanz nieder-, mittel- oder hochohmig) universell einsetzbar
Nennwiderstand	: wahlweise 200 Ohm, 1 k Ohm, 5 k Ohm sowie andere Impedanzen nach Kunden- wunsch
Übertragungsbereich	: 50 Hz ... 15 000 Hz
Feldleerlaufübertragungsfaktor	: 1,5 mV/Pa (Z=200 Ohm)
Richtcharakteristik	: nierenförmig
Bündelungsgrad	: $\geq 2,2$ (von 250 Hz bis 15 kHz)
Abmessungen	: Länge 170 mm ohne biege- samen Hals 385 mm mit biege- samen Hals Durchmesser 42 mm
Betriebstemperaturbereich	: - 40 ... + 55 °C
bei Ausführung mit Zuleitungskabel	: Klemmstück für Stativ- befestigung 1/2 Zoll und 1/4 Zoll im Lieferumfang
bei Ausführung mit Schalter	: Schalterkennwerte: max. Schaltspannung 24 V max Schaltstrom 200 mA
Hersteller:	ABS "Elektrotechnik" GmbH Produktionsstätte Mikrofontechnik Leipzig Dieskaustr. 155 0-7034 Leipzig Tel. (0341) 4989214 FAX (0341) 4989243